

Optima

Optima 30 L | 50 L | 80 L | 100 L ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY



MODEL		OPTIMA SLIM 30	OPTIMA SLIM 50	OPTIMA 50	OPTIMA 80	OPTIMA 100
KÓD		GCV 3035 12 D09 TRC	GCV 5038 15 D09 TRC	GCV 5044 15 D09 TR(C)	GCV 8044 15 D09 TR(C)	GCV 10044 15 D09 TR(C)
Skutočný objem	L	30	50	50	82	100
Priemer	mm	353	386	440	440	440
Menovitý výkon	W	1200	1500	1500	1500	1500
Čas ohrevu -Δ t 45 K (15 - 60° C)	h: min	01:18	01:44	01:44	02:51	03:29
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh	571	1402	1421	2762	2687
Trieda energetickej účinnosti		C	C	C	C	C
Profil zaťaženia		S	M	M	L	L
*T out of box	°C	60	60	60	70	60
**V 40	L	44	68	77	139	142
***Tmax	°C	70	70	70	70	70
****MAX 40	L	50	83	86	139	171
ROZMERY VÝROBKU						
výška (A)	mm	555	807	593	843	983
šírka (B)	mm	353	386	440	440	440
hĺbka (C)	mm	380	412	468	468	468
(D)	mm	82	98	-	-	-

*T out of box - optimálna pracovná teplota pre určitý model elektrického ohrievača vody stanovená výrobcom

**V 40 - množstvo teplej vody, ktoré môže elektrický ohrievač vody vyrobiť pri pracovnej teplote T out of box

***T max - maximálna pracovná teplota elektrického ohrievača vody

****Max 40 - maximálne množstvo teplej vody, ktoré môže elektrický ohrievač vody vyrobiť pri práci pri maximálnej teplote

CHARAKTERISTIKA

- Presný **EXTERNÝ REGULÁTOR** na nastavenie požadovanej teploty
- VYSOKO ÚSPORNÁ** polyuretánová izolácia
- SVETELNÁ INDIKÁCIA** pracovného režimu
- TERMOINDIKÁTOR**
- Účinný **ANTI-CORROSION GLASS-CERAMIC** povlak a ochrana ANODE
- PLAZMOVÉ ZVARY** na nádrži na vodu pre dlhú životnosť
- POTRUBIE Z NEREZOVEJ OCELI** na teplú vodu
- Veľká príruka na **JEDNODUCHU UDRŽBU**
- Bezpečnostný ventil s **3 ÚROVNĚAMI OCHRANY**
- UNIVERZÁLNA MONTÁŽNA PLOCHA**, ktorá umožňuje jednoduchú výmenu akéhokoľvek iného starého výrobku