

TECHNICKÝ LIST

RENOKOV

JK: 246 -121- 27 PND: 01 - 3040 - 08 S

Zloženie:

Renokov je roztok špeciálnych alkydových živíc v lakom benzíne s príďavkom aditív a farebných pigmentov.

Použitie:

Renokov je syntetická antikorózna farba na kov pre jednovrstvové (základ a email v jednom) nátery ocele, zoxidovanej pozinkovanej ocele a železa v exteriéri aj interieri. Je vhodná pre obnovu starších aj čiastočne skorodovaných náterov kovových predmetov, ako sú ploty, strechy, brány, stĺpy, klampiarske konštrukcie a pod. Renokov obsahuje špeciálne alkydové živice, antikorózne pigmenty, plnivá, aditíva a organické rozpúšťadlá.

Návod na použitie:

Renokov pred použitím je potrebné dôkladne premiešať. Výrobok nie je potrebné riediť. Kovové predmety pred prvým náterom je potrebné očistiť, zbaviť hrdze a odmaťiť. Na takto pripravený povrch naneste 2 vrstvy náterovej látky Renokov v časovom intervale 10 - 12 hodín medzi jednotlivými vrstvami pri teplote 20 - 25°C. Renokov je možné použiť aj na obnovu starých náterov, ktoré pevne držia na podklade a sú odmaštené a zbavené prachu. Náter je dokonale vyschnutý po cca 3 dňoch. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 10°C. Pracovné pomôcky a náradie doporučujeme očistiť riedidlom S 6006.

Nanášanie :

štetcom, valčekom alebo striekaním

Výdatnosť:

8 - 12 m²/l v jednej vrstve

Technické údaje:

Vlastnosti v kvapalnom stave

Vzhľad: kvapalina bez mechanických nečistôt, dovolená je tvorba rozmešateľnej usadeniny.

Výtokový čas F4 (20°C / 50 % RV): min. 18 s

Obsah neprchavých zložiek (1 hod./125°C / 2 g): min. 52 %

Hustota (20°C): min 1,0 g.cm⁻³

Vlastnosti pri zasychaní

Zasychanie bez otisku: max. 24 hod.

Vlastnosti zaschnutého náteru

Vzhľad: hladký matný až pololesklý

Zlievateľnosť: stupeň 1

Roztierateľnosť: stupeň 1

Iné vlastnosti

Hustota (20°C): min. 1,2 g.cm⁻³

Záručná doba:

36 mesiacov od dátumu výroby.

Horľavosť:

Renokov je horľavá kvapalina II.triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“



Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenska 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/4455151