

TECHNICKÝ LIST

Riedidlo S 6300

Charakteristika: Je to zmes esterov, aromatických uhľovodíkov a glykoléterov.

Použitie: Riedidlo sa používa na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok s výnimkou S 2323.

Vlastnosti:

Farba: číra, priehľadná kvapalina bez mechanických nečistôt

Zápach: typický po použitých surovinách

Hustota: 860 - 890 kg/m³

Bod vzplanutia: 26°C

Teplotná trieda: T2

Teplota vznietenia: 380°C

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo S 6300 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človeka a horľavý prípravok. V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.